

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
------------	----------------------------	------------------------------------	---

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту	:	DIALEN SUPER 464 SL
Design code	:	A10187A
Дані виробника або постачальника		
Компанія	:	ТОВ «Сингента»
Адреса	:	Україна, 03022, Київ, вул. Козацька 120/4
Телефон	:	+38 044 494 17 71
Телефон гарячої лінії	:	+38 050 356 99 44
Телефакс	:	+38 044 494 17 70

Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використан-
ня : Гербіцид

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**Класифікація GHS**

Гостра токсичність (Перорально)	:	Категорія 4
Серйозне пошкодження очей	:	Категорія 1
Репродуктивна токсичність	:	Категорія 2
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу	:	Категорія 2

Маркування згідно з GHS

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора небезпеки : H302 Шкідливо при заковтуванні.
H318 Викликає важке ураження очей.
H361 Під підозрою погіршення плідності або зашкодження ненародженій дитині.

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2 Дата перегляду: 05.02.2019 Номер Паспорта безпеки: S116947568 Ця версія замінює всі попередні версії.

Зазначення застержених заходів :

H411 Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Запобігання:
 P201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції.
 P264 Після роботи ретельно вмити шкіру.
 P280 Використовувати захисні рукавички / захисний одяг / захист для очей / захисту очей/ обличчя.

Реагування:
 R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.
 R308 + R313 Якщо ви зазнали впливу або стан викликає занепокоєння: Звернутися по медичну допомогу/ консультацію.
 R391 Зібрати витоки.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації
 Не відомо.

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м ³ / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
2,4-D-dimethylammonium	2008-39-1	Acute Tox. 4; H302 Пошкодження ока 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 2; H411	Немає даних	>= 30 - < 50
dicamba-dimethylammonium	2300-66-5	Eye Irrit. 2A; H319 Aquatic Acute 3; H402 Aquatic Chronic 3;	ПДК разовая: 1 мг/м ³ 2 класс - высокоопасные Джерело даних: RU OEL	>= 10 - < 20

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

		H412		
--	--	------	--	--

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Загальна порада	: Майте упаковку продукту, етикетку або картку безпеки продукту при собі, коли ви набираєте номер екстреної служби, токсикологічного центру або лікаря, або збираєтесь йти на лікування.
При вдиханні	: Вивести постраждалого на свіже повітря. При нерівномірному диханні або при його зупинці забезпечити штучне дихання. Забезпечити постраждалому тепло та спокій. Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного центру.
При контакті зі шкірою	: Негайно зняти весь забруднений одяг. Негайно змити великою кількістю води. Якщо подразнення шкіри не зникає - викликайте лікаря. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.
При контакті з очима	: Прополоскати негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. Зняти контактні лінзи. Необхідна негайна медична допомога.
При заковтуванні	: При заковтуванні негайно звернутися по медичну допомогу та показати цей контейнер або етикетку. НЕ МОЖНА стимулювати блювання.
Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені	: Неспецифічний Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Примітки для лікаря	: Немає специфічного антидоту. Лікувати відповідно до симптомів.

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Вогнебезпечні властивості

Температура спалаху	: Немає даних
Температура займання	: Немає даних

Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: Немає даних
--	---------------

Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: Немає даних
--	---------------

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Займистість (тверда речовина, газ)	:	Немає даних
Відповідні пожежогасильні засоби	:	Пожежогасильний засіб - невеликі пожежі Використовувати водне розбризкування, спиртостійку піну, сухий хімічний порошок або діоксид вуглецю. Пожежогасильний засіб - великі пожежі Спиртостійка піна або Розпилення води
Засоби, непридатні для гасіння	:	Не можна використовувати струмінь води, яка не містить газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та поширювати вогонь.
Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Оскільки продукт містить запальні органічні компоненти, пожежа призведе до утворення густого чорного диму, який містить небезпечні продукти горіння (див. розділ 10). Вплив продуктів розкладу може бути шкідливим для здоров'я.
Додаткова інформація	:	Не допускати потрапляння стічних відходів гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів. Охолоджувати зачинені контейнери, які зазнали дії вогню, водним зрошенням.
Спеціальне захисне обладнання для пожежників	:	Надягати повний комплект захисного спецодягу і автономний дихальний апарат.

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації	:	Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
Екологічні запобіжні заходи	:	Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. Не змивати у поверхневі води або у господарську каналізацію. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
Методи та матеріали для локалізації та очищення	:	Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Ретельно очистити забруднену поверхню. Очищати за допомогою миючих засобів. Уникати розчинників. Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду.

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Спеціальні заходи безпеки проти пожежі не потрібні.
Уникати контакту зі шкірою та очима.
Під час використання не можна їсти, пити або палити.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
- Умови безпечного зберігання : Не потрібні спеціальні умови зберігання.
Тримати контейнери щільно закритими у сухому, прохолодному й добре провітрюваному місці.
Тримати подалі від дітей.
Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв та корму для тварин.
- Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні : Фізично і хімічно стабільний протягом, принаймні, 2 років, якщо зберігається в оригінальній невідкритій торговій упаковці при температурах оточуючого середовища.

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
dicamba-dimethylammonium	2300-66-5	ПДК разова (аерозоль)	1 mg/m ³	RU OEL
Додаткова інформація: 2 класс - высокоопасные				

- Інженерно-технічні заходи** : Загородження і/або відокремлення є найнадійнішим технічним заходом захисту, якщо вплив не може бути усунутий.
Ступінь цих захисних заходів залежить від дійсних ризиків застосування.
Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.
При необхідності, звертайтеся за додатковими рекомендаціями стосовно гігієни праці.

Індивідуальне захисне обладнання

- Захист дихальних шляхів : Як правило індивідуальне респіраторне захисне обладнання не потрібне.
Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори.

Захист рук

- Матеріал : Нітриловий каучук
Термін просочування : > 480 min
Товщина матеріалу ру- : 0,5 mm

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

кавичок

Зауваження	: Використовувати захисні рукавички. Вибір відповідних рукавичок залежить не тільки від матеріалу, але також від інших якісних характеристик, і розрізняється для різних виробників. Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту. Швидкість прориву залежить крім іншого від матеріалу, товщини та типу рукавичок, а тому має вимірюватися для кожного випадку. Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.
Захист очей	: Завжди надягайте захисні окуляри, якщо неможливо виключити можливості випадкового контакту очей з продуктом. Щільно пригнані захисні маскові окуляри Лицевий щиток
Захист тіла та шкіри	: Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до типу речовини, концентрації та кількості небезпечних речовин, а також конкретного робочого місця. Зняти та вимити забруднений одяг перед повторним використанням. Використовувати відповідним чином: Непроникний одяг
Захисні заходи	: Слід завжди надавати перевагу використанню технічних засобів перед використанням засобів індивідуального захисту. При виборі особистих засобів захисту, звертайтеся за відповідними професійними рекомендаціями.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: бурштиновий до темно-червоний
Запах	: як аміак, слабкий
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: 6,0 - 10,0 Концентрація: 1 % w/v
Температура/діапазон плавлення	: Немає даних

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Температура/діапазон кипіння	: 102 °C
Температура спалаху	: Немає даних
Швидкість випаровування	: Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: Немає даних
Тиск пари	: 13,5 mbar при 20 °C
Відносна густина пари	: Немає даних
Густина	: 1,158 g/cm ³ (20 °C)
Показники розчинності Розчинність у інших розчинниках	: Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Немає даних
Температура самозаймання	: Немає даних
Температура розкладання	: Немає даних
В'язкість В'язкість, динамічна	: Немає даних
Вибухові властивості	: Немає даних
Окислювальні властивості	: Немає даних

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	: Не передбачається безпідставно.
Хімічна стійкість	: Стійкий за нормальних умов.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	: За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.
Умови, яких треба уникати	: За умов правильного використання не розкладається.

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Несумісні матеріали	:	Не відомо.
Небезпечні продукти розкладу	:	Небезпечні продукти розкладу невідомі.

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Дані щодо можливих шляхах впливу	:	Заковтування Вдихання Контакт зі шкірою Контакт з очима
----------------------------------	---	--

Гостра токсичність**Продукт:**

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): 942 mg/kg
-------------------------------	---	---------------------------------------

Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 mg/kg Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
------------------------------	---	--

Компоненти:**2,4-D-dimethylammonium:**

Гостра пероральна токсичність	:	Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.
-------------------------------	---	--

Роз'їдання/подразнення шкіри**Продукт:**

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей**Продукт:**

Види	:	Кріль
Результат	:	Необоротний вплив на око

Компоненти:**2,4-D-dimethylammonium:**

Результат	:	Ризик серйозного ураження очей.
-----------	---	---------------------------------

dicamba-dimethylammonium:

Результат	:	Подразнення очей
-----------	---	------------------

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація**Продукт:**

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	:	Морська свинка
Результат	:	Не викликає сенсibiliзації у лабораторних тварин.

Компоненти:**2,4-D-dimethylammonium:**

Результат	:	Може викликати сенсibiliзацію при контакті зі шкірою.
-----------	---	---

Мутагенність статевих клітин**Компоненти:****dicamba-dimethylammonium:**

Мутагенність статевих клітин - Оцінка	:	Тестування на тваринах не виявило мутагенного впливу.
---------------------------------------	---	---

Канцерогенність**Компоненти:****dicamba-dimethylammonium:**

Канцерогенність - Оцінка	:	Немає доказів канцерогенності в дослідженнях на тваринах.
--------------------------	---	---

Токсичність для репродуктивних функцій**Компоненти:****2,4-D-dimethylammonium:**

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка	:	Деякі докази несприятливого впливу на статеву функцію і плідність, та/або розвиток, на основі експериментів на тваринах.
---	---	--

dicamba-dimethylammonium:

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка	:	Не є репродуктивним токсином
---	---	------------------------------

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ**Екотоксичність****Продукт:**

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna Straus (дафнія)): > 1.800 mg/l Тривалість дії: 48 h
---	---	--

	:	LC50 (Palaeomonetes vulgaris (Трав'яна креветка)): 125,9 mg/l
--	---	---

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Тривалість дії: 96 h

Компоненти:**2,4-D-dimethylammonium:****Екотоксикологічна оцінка**

Хронічна токсичність для водних організмів : Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

dicamba-dimethylammonium:**Екотоксикологічна оцінка**

Гостра токсичність для водних організмів : Шкідливо для водних організмів.

Хронічна токсичність для водних організмів : Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Стійкість та здатність до біологічного розкладу**Компоненти:****dicamba-dimethylammonium:**

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Інформація відсутня.

Біонакопичувальний потенціал**Компоненти:****dicamba-dimethylammonium:**

Біонакопичування : Зауваження: Немає даних

Мобільність у ґрунті**Компоненти:****2,4-D-dimethylammonium:**

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Немає даних

dicamba-dimethylammonium:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Немає даних

Інші шкідливі ефекти**Компоненти:****2,4-D-dimethylammonium:**

Результати оцінки РВТ и : Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонако-

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2 Дата перегляду: 05.02.2019 Номер Паспорта безпеки: S116947568 Ця версія замінює всі попередні версії.

vPvB пичення і токсичною (PBT). Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).

dicamba-dimethylammonium:

Результати оцінки PBT и : Немає даних
vPvB

Гігієнічні норми:

(Допустима концентрація у повітрі, воді, в тому числі об'єктах рибного промислу, ґрунті)

Компоненти	Повітря	Вода	Ґрунт	Джере-ло да-них
2,4-D-dimethylammonium 2008-39-1		ПДК 0,1 mg/dm ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 4		Перелік 5
dicamba-dimethylammonium 2300-66-5	Величина ОБУВ: 0,015 mg/m ³	Предельно допустимые концентрации: 15 mg/l Обмежувальний показник небезпеки: санитарно-токсикологический Клас небезпеки: 2 класс - высоко-опасные		Перелік 2 Перелік 4

Перелік 2: ГН 2.1.6.2309-07 Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднювачів у повітрі поселень

Перелік 4: ГН 2.1.5.1315-03 Максимально дозволена концентрація (МДК) хімічних речовин, що містяться у воді водних об'єктів для господарчо-питного та культурно-побутового водокористування

Перелік 5: Наказ Росрибальства "Стандарті максимально допустимих концентрацій шкідливих речовин у рибогосподарських водоймах"

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

Відходи з залишків : Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Не зливати відходи у каналізаційну систему.
За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

утилізації чи спалюванню.
Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.
Тричі ополоснути контейнери.
Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

ADR

ООН № : UN 3082
Належна назва при перевезенні : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(2,4-D-DIMETHYLAMMONIUM)
Клас : 9
Пакувальна група : III
Етикетки : 9
Номер ризику : 90
Код обмежень для перевезення в тунелях : (-)
Екологічно небезпечний : так

IATA-DGR

UN/ID № : UN 3082
Належна назва при перевезенні : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(2,4-D-DIMETHYLAMMONIUM)
Клас : 9
Пакувальна група : III
Етикетки : Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
Інструкції з пакування (вантажні літаки) : 964
Інструкції з пакування (пасажирські літаки) : 964
Екологічно небезпечний : так

Код IMDG

ООН № : UN 3082
Належна назва при перевезенні : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(2,4-D-DIMETHYLAMMONIUM)
Клас : 9
Пакувальна група : III
Етикетки : 9
EmS Код : F-A, S-F
Морський забрудник : так

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Не відомо.

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	Шкідливо при заковтуванні.
H317	Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H361	Під підозрою погіршення плідності або зашкодження ненародженій дитині.
H402	Шкідливо для водних організмів.
H411	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Гостра токсичність
Aquatic Acute	: Небезпека (гостра) для водних організмів у разі коротко-строкового впливу
Aquatic Chronic	: Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довго-строкового впливу
Eye Irrit.	: Подразнення очей
Repr.	: Репродуктивна токсичність
Skin Sens.	: Сенсibiliзація шкіри
Пошкодження ока	: Серйозне пошкодження очей
RU OEL	: Гігієнічні норми ГН 2.2.5.3532-18 «Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони»
RU OEL / ПДК разовая	: Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатransпортна асоціа-

DIALEN SUPER 464 SL

Версія 5.2	Дата перегляду: 05.02.2019	Номер Паспорта безпеки: S116947568	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

ція; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі нашіпом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK